



Puntera
Composite



Plantilla intercambiable
Shock Absorber



Planta Resistente
Hidrocarburos



Aislante
Eléctrico



Evita el desgaste
Sobrepuntera



Plantilla Antiperforación
No Metálica



Cuero
Hidrofugado



S.E.A.L.S 3000



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Botín de seguridad.
- Cuero Flowter Hidrofugado.
- Forro completo en cuero split gamuzado.
- Cuello acolchado.
- Fuelle forrado y acolchado.
- Cierre con ajuste integral BOA® System.
- Aislante eléctrico, tensiones inferiores 600 volt (NCh 2147/2).
- Refuerzo talón de TPU.
- Sobrepuntera de caucho.
- Plantilla de seguridad Antiperforación no metálica (EN 12568).
- Plantilla interior intercambiable (Mesh + PU + TPU Support).
- Entrepunta de EVA.
- Planta de Caucho Acrilo Nitrilo.
- Sistema ANTITORSION incorporado en la planta.
- Puntera de seguridad de COMPOSITE (NCh 772/2).
- Numeración 37 al 46.



Sistema **ANTITORSION** incorporado en la planta, mejora la estabilidad y reduce la fatiga al caminar.

Desarrollo, **Tecnología** y Diseño.

www.americanshoe.cl